

**Наименование:** 10с-5-2-1ЭЧ  
**Тип арматуры:** Клапаны регулирующие типа 10с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода  
**Материал корпуса:** 20



## ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 20 мм  
Давление, PN: 37.3 МПа  
Температура: 280 С  
Максимальный перепад давления: 1 МПа  
Условная пропускная способность Kv100: 1.3 м3/ч  
Мкр: 80 Нгм  
Кол-во оборотов: 5  
Рабочий ход: 20 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1 (D3): 20 мм  
D2 (D4): 32 мм  
L: 160 мм  
H: 799 мм  
A: 46 мм  
Масса: 28.7 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: ПЭМ-А3ЗУ У2  
Мощность привода: 0.18 кВт  
Время полного хода: 25 с

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

