

**Наименование:** 10с-6-5ЭЧ

**Тип арматуры:** Клапаны регулирующие типа 10с

**Подтип:** На средние параметры

**Рабочая среда:** пар

**Материал корпуса:** 12Х1МФ



## ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 50 мм

Давление, PN: 13.7 МПа

Температура: 560 С

Максимальный перепад давления: 3.9 МПа

Условная пропускная способность Kv100: 29.6 м<sup>3</sup>/ч

Мкр: 250 Нгм

Кол-во оборотов: 6

Рабочий ход: 36 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1 (D3): 50 мм

D2 (D4): 80 мм

L: 250 мм

H: 1239 мм

A: 95 мм

Масса: 80.2 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э

Тип привода: ПЭМ-Б1У У2

Мощность привода: 0.55 кВт

Время полного хода: 15 с

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

