6с-12-1-1ЭЧ

Наименование: 6с-12-1-1ЭЧ
Тип арматуры: Клапаны регулирующие типа 6с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 50 мм
Давление, PN: 6.3 МПа
Температура: 425 С
Условная пропускная способность Kv: 42 м3/ч
Коэффициент расхода: 0.46
Площадь проходного сечения: 18 см2
Мкр: 35 Нgм
Кол-во оборотов: 0.25

ГАБАРИТЫ:


D1: 50 мм
D2: 60 мм
D3: 50 мм
D4: 60 мм
L: 350 мм
H: 658 мм
A: 122 мм
Масса б/привода: 75 кг
Масса с приводом: 103 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: МЭОФ-100/25-0,25У-99К У2
Мощность привода: 0.2 кВт
Время полного хода: 25 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org