

**Наименование:** 6с-12-1-2ЭД  
**Тип арматуры:** Клапаны регулирующие типа 6с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода-пар  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 50 мм  
Давление, PN: 6.3 МПа  
Температура: 425 С  
Условная пропускная способность Kv: 25.5 м3/ч  
Коэффициент расхода: 0.46  
Площадь проходного сечения: 11 см<sup>2</sup>  
Мкр: 35 Нгм  
Кол-во оборотов: 0.25

## ГАБАРИТЫ:

D1: 50 мм  
D2: 60 мм  
D3: 50 мм  
D4: 60 мм  
L: 350 мм  
H: 835 мм  
A: 122 мм  
Масса б/привода: 75 кг  
Масса с приводом: 102 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: AUMA SQR 10.2-F10-19mm  
Мощность привода: 0.06 кВт  
Время полного хода: 22 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

