

Наименование: 6с-12-4ЭЧ

Тип арматуры: Клапаны регулирующие типа 6с

Подтип: На средние параметры

Рабочая среда: вода-пар

Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 300 мм

Давление, PN: 6.3 МПа

Температура: 425 С

Условная пропускная способность Kv: 388 м3/ч

Коэффициент расхода: 0.45

Площадь проходного сечения: 171 см²

Мкр: 60 Нгм

Кол-во оборотов: 0.25

ГАБАРИТЫ:

D1: 303 мм

D2: 333 мм

D3: 354 мм

D4: 386 мм

L: 590 мм

H: 800 мм

A: 230 мм

Масса б/привода: 232 кг

Масса с приводом: 260 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э

Тип привода: МЭОФ-250/25-0,25У-99К У2

Мощность привода: 0.26 кВт

Время полного хода: 25 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

