

Наименование: 6с-13-1ЭД
Тип арматуры: Клапаны регулирующие типа 6с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 80 мм
Давление, PN: 10 МПа
Температура: 450 С
Условная пропускная способность Kv: 54.8 м3/ч
Коэффициент расхода: 0.8
Площадь проходного сечения: 13.6 см²
Мкр: 67 Нгм
Кол-во оборотов: 0.25

ГАБАРИТЫ:

D1: 77 мм
D2: 93 мм
D3: 81 мм
D4: 93 мм
L: 430 мм
H: 853 мм
A: 150 мм
Масса б/привода: 117 кг
Масса с приводом: 144 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SQR 10.2-F10-19mm
Мощность привода: 0.06 кВт
Время полного хода: 22 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

