6с-13-3ЭЧ

Наименование: 6с-13-3ЭЧ
Тип арматуры: Клапаны регулирующие типа 6с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 10 МПа
Температура: 450 С
Условная пропускная способность Kv: 175 м3/ч
Коэффициент расхода: 0.64
Площадь проходного сечения: 54.9 см2
Мкр: 67 Нgм
Кол-во оборотов: 0.25

ГАБАРИТЫ:


D1: 142 мм
D2: 160 мм
D3: 203 мм
D4: 224 мм
L: 450 мм
H: 726 мм
A: 195 мм
Масса б/привода: 144 кг
Масса с приводом: 172 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: МЭОФ-250/25-0,25У-99К У2
Мощность привода: 0.26 кВт
Время полного хода: 25 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org