

Наименование: 6с-13-3ЭЧ

Тип арматуры: Клапаны регулирующие типа 6с

Подтип: На средние параметры

Рабочая среда: вода-пар

Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм

Давление, PN: 10 МПа

Температура: 450 С

Условная пропускная способность Kv: 175 м3/ч

Коэффициент расхода: 0.64

Площадь проходного сечения: 54.9 см²

Мкр: 67 Нгм

Кол-во оборотов: 0.25

ГАБАРИТЫ:

D1: 142 мм

D2: 160 мм

D3: 203 мм

D4: 224 мм

L: 450 мм

H: 726 мм

A: 195 мм

Масса б/привода: 144 кг

Масса с приводом: 172 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э

Тип привода: МЭОФ-250/25-0,25У-99К У2

Мощность привода: 0.26 кВт

Время полного хода: 25 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

