

**Наименование:** 992-300-ЭД-02  
**Тип арматуры:** Клапаны регулирующие и дроссельные  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** вода  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



#### ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 300 мм  
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа  
Температура: 280 С  
Максимальный перепад давления: 3.9 МПа  
Условная пропускная способность Kv100: 1030 м3/ч  
Мкр: 892 Нгм  
Количество оборотов: 26  
Рабочий ход: 210 мм

#### ГАБАРИТЫ:

D1 (D3): 281 мм  
D2 (D4): 400 мм  
L: 900 мм  
H: 2045 мм  
A: 270 мм  
Масса: 1617 кг

#### ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: AUMA SAR 25.1-F25-C64  
Мощность привода: 3 кВт  
Время полного хода: 142 с

#### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

