

**Наименование:** 1012-150-ЭЧ  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** вода  
**Материал корпуса:** 15ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм  
Давление, PN: 23.5 МПа  
Температура: 250 С  
Коэффициент сопротивления: 0.5  
Мкр: 700 Нгм  
Кол-во оборотов: 20  
Рабочий ход: 160 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 161 мм  
D2: 194 мм  
L: 490 мм  
H: 1358 мм  
A: 182 мм  
Масса б/привода: 321 кг  
Масса с приводом: 408 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: ПЭМ-В34 1000 25 36 М У2  
Мощность привода: 3 кВт  
Время полного хода: 48 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

