

**Наименование:** 1012-225-Э  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** вода  
**Материал корпуса:** 15ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 225 мм  
Давление, PN: 23.5 МПа  
Температура: 250 С  
Коэффициент сопротивления: 0.6  
Мкр: 1600 Нгм  
Кол-во оборотов: 29  
Рабочий ход: 230 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 226 мм  
D2: 273 мм  
L: 700 мм  
H: 1409 мм  
A: 246 мм  
Масса б/привода: 830 кг  
Масса с приводом: 1070 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: 795-Э-0  
Мощность привода: 4.25 кВт  
Время полного хода: 82 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

