

**Наименование:** 1013-175-Э-01  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 175 мм  
Давление, PN: 9.8000000000000007 МПа  
Температура: 540 С  
Коэффициент сопротивления: 0.4  
Мкр: 850 Нгм  
Кол-во оборотов: 24  
Рабочий ход: 190 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 184 мм  
D2: 219 мм  
L: 650 мм  
H: 1264 мм  
A: 229 мм  
Масса б/привода: 673 кг  
Масса с приводом: 907 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: 795-Э-0-V  
Мощность привода: 3.2 кВт  
Время полного хода: 68 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

