

Наименование: 1013-175-ЭД-01
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 175 мм
Давление, PN: 9.8000000000000007 МПа
Температура: 540 С
Коэффициент сопротивления: 0.4
Мкр: 850 Нгм
Кол-во оборотов: 24
Рабочий ход: 190 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 184 мм
D2: 219 мм
L: 650 мм
H: 1438 мм
A: 229 мм
Масса б/привода: 713 кг
Масса с приводом: 826 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64
Мощность привода: 3.3 кВт
Время полного хода: 45 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

