1013-175-ЭМ

Наименование: 1013-175-ЭМ
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 175 мм
Давление, PN: 13.7 МПа
Температура: 560 С
Коэффициент сопротивления: 0.3
Мкр: 1150 Нgм
Кол-во оборотов: 24
Рабочий ход: 190 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 156 мм
D2: 219 мм
L: 650 мм
H: 1682 мм
A: 229 мм
Масса б/привода: 719 кг
Масса с приводом: 884 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Н-Г-11 У2
Мощность привода: 4.25 кВт
Время полного хода: 72 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org