

**Наименование:** 1015-150-ЭЧ  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм  
Давление, PN: 9.8000000000000007 МПа  
Температура: 540 С  
Коэффициент сопротивления: 0.5  
Мкр: 380 Нгм  
Кол-во оборотов: 20  
Рабочий ход: 160 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 163 мм  
D2: 194 мм  
L: 490 мм  
H: 1443 мм  
A: 184 мм  
Масса б/привода: 319 кг  
Масса с приводом: 406 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: ПЭМ-В2 630 25 36 М У2  
Мощность привода: 3 кВт  
Время полного хода: 48 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

