

Наименование: 1015-150-ЭН
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 9.8000000000000007 МПа
Температура: 540 С
Коэффициент сопротивления: 0.5
Мкр: 380 Нгм
Кол-во оборотов: 20
Рабочий ход: 160 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 163 мм
D2: 194 мм
L: 490 мм
H: 1316 мм
A: 184 мм
Масса б/привода: 319 кг
Масса с приводом: 399 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: ЭП-3-630-24-В-О-А-У1
Мощность привода: 2.2000000000000002 кВт
Время полного хода: 50 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

