www.russol.org

1017-250-ЭМ

Наименование: 1017-250-ЭМ
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 250 мм
Давление, PN: 4 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 0.4
Мкр: 400 Нgм
Кол-во оборотов: 29.5
Рабочий ход: 235 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 248 мм
D2: 273 мм
L: 650 мм
H: 1517 мм
A: 232 мм
Масса б/привода: 557 кг
Масса с приводом: 610 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Н-В-08 У2
Мощность привода: 3.2 кВт
Время полного хода: 74 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org