

**Наименование:** 1053-50-ЭД  
**Тип арматуры:** Клапаны запорные  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 12Х1МФ



## ОПИСАНИЕ:

Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 50 мм  
Давление, PN: 13.7 МПа  
Температура: 560 С  
Коэффициент сопротивления: 7  
Мкр: 250 Нгм  
Кол-во оборотов: 6  
Рабочий ход: 36 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 50 мм  
D2: 80 мм  
L: 250 мм  
H: 837 мм  
A: 95 мм  
Масса б/привода: 43.2 кг  
Масса с приводом: 96.2 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: AUMA SA 14.6-F14-C38  
Мощность привода: 0.8 кВт  
Время полного хода: 16 с

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

