1053-50-ЭМ

Наименование: 1053-50-ЭМ
Тип арматуры: Клапаны запорные
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 12Х1МФ

ОПИСАНИЕ:

Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 50 мм
Давление, PN: 13.7 МПа
Температура: 560 С
Коэффициент сопротивления: 7
Мкр: 250 Нgм
Кол-во оборотов: 6
Рабочий ход: 36 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 50 мм
D2: 80 мм
L: 250 мм
H: 954 мм
A: 95 мм
Масса б/привода: 42.7 кг
Масса с приводом: 95.7 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Н-Б1-07 У2
Мощность привода: 1.32 кВт
Время полного хода: 14 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org