

**Наименование:** 1055-32-ЭЧ  
**Тип арматуры:** Клапаны запорные  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 12Х1МФ



## ОПИСАНИЕ:

Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 32 мм  
Давление, PN: 25 МПа  
Температура: 545 С  
Коэффициент сопротивления: 7  
Мкр: 250 Нгм  
Кол-во оборотов: 6  
Рабочий ход: 36 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 31 мм  
D2: 66 мм  
L: 220 мм  
H: 1229 мм  
A: 85 мм  
Масса б/привода: 39.7 кг  
Масса с приводом: 80.7 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: ПЭМ-Б1М У2  
Мощность привода: 0.55000000000000004 кВт  
Время полного хода: 14 с

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

