

**Наименование:** 1120-100-Э-01  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** вода  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 100 мм  
Давление, PN: 23.5 МПа  
Температура: 250 С  
Коэффициент сопротивления: 0.6  
Мкр: 290 Нгм  
Кол-во оборотов: 18.3  
Рабочий ход: 110 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 109 мм  
D2: 146 мм  
L: 400 мм  
H: 1019 мм  
A: 143 мм  
Масса б/привода: 164 кг  
Масса с приводом: 260 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: 792-Э-0а  
Мощность привода: 1.32 кВт  
Время полного хода: 54 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

