1123-100-ЭД

Наименование: 1123-100-ЭД
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 100 мм
Давление, PN: 13.7 МПа
Температура: 560 С
Коэффициент сопротивления: 0.4
Мкр: 270 Нgм
Кол-во оборотов: 18.3
Рабочий ход: 110 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 94 мм
D2: 146 мм
L: 400 мм
H: 1019 мм
A: 143 мм
Масса б/привода: 179 кг
Масса с приводом: 232 кг

ПРИВОД:

Способ управления: М
Тип привода: AUMA SA 14.6-F14-C38
Мощность привода: 0.8 кВт
Время полного хода: 50 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org