

Наименование: 1123-100-ЭС-01
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 100 мм
Давление, PN: 9.8000000000000007 МПа
Температура: 540 С
Коэффициент сопротивления: 0.6
Мкр: 190 Нгм
Кол-во оборотов: 18.3
Рабочий ход: 110 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 112 мм
D2: 146 мм
L: 400 мм
H: 1325 мм
A: 143 мм
Масса б/привода: 172 кг
Масса с приводом: 239 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4
Мощность привода: 5.5 кВт
Время полного хода: 39 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

