

**Наименование:** 1126-150-ЦЗ  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** вода-пар  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм  
Давление, PN: 10 МПа  
Температура: 450 С  
Коэффициент сопротивления: 0.8  
Мкр: 290 Нгм  
Кол-во оборотов: 21  
Рабочий ход: 126 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 142 мм  
D2: 170 мм  
L: 460 мм  
H: 816 мм  
A: 148 мм  
Масса б/привода: 220 кг  
Масса с приводом: 219 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Ц  
Тип привода: Редуктор 3:1  
Мощность привода: - кВт  
Время полного хода: - с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

