1533-350-ЭЧ

Наименование: 1533-350-ЭЧ
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 350 мм
Давление, PN: 6.3 МПа
Температура: 425 С
Коэффициент сопротивления: 0.9
Мкр: 1040 Нgм
Кол-во оборотов: 32
Рабочий ход: 256 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 354 мм
D2: 386 мм
L: 850 мм
H: 1636 мм
A: 223 мм
Масса б/привода: 630 кг
Масса с приводом: 728 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2
Мощность привода: 3 кВт
Время полного хода: 65 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org