

**Наименование:** 1с-12-2ЭЧ  
**Тип арматуры:** Клапаны запорные типа 1с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода  
**Материал корпуса:** 20



## ОПИСАНИЕ:

Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 15 мм  
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа  
Температура: 280 С  
Коэффициент сопротивления: 5  
Мкр: 80 Нгм  
Кол-во оборотов: 4  
Рабочий ход: 16 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 16 мм  
D2: 32 мм  
L: 160 мм  
H: 789 мм  
A: 46 мм  
Масса б/привода: 6.8 кг  
Масса с приводом: 28.8 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: ПЭМ-А12М У2  
Мощность привода: 0.25 кВт  
Время полного хода: 10 с

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

