

**Наименование:** 1с-12-32ЭС  
**Тип арматуры:** Клапаны запорные типа 1с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода-пар  
**Материал корпуса:** 20



## ОПИСАНИЕ:

Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 32 мм  
Давление, PN: 10 МПа  
Температура: 450 С  
Коэффициент сопротивления: 7.7  
Мкр: 70 Нгм  
Кол-во оборотов: 5  
Рабочий ход: 20 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 32 мм  
D2: 40 мм  
L: 230 мм  
H: 580 мм  
A: 47 мм  
Масса б/привода: 8.7 кг  
Масса с приводом: 42.7 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: Sipos 2SA5031-3CE00-3AA4  
Мощность привода: 0.8 кВт  
Время полного хода: 17 с

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

