

**Наименование:** 1с-13-1ЭМ  
**Тип арматуры:** Клапаны запорные типа 1с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 12Х1МФ



## ОПИСАНИЕ:

Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 10 мм  
Давление, PN: 25 МПа  
Температура: 545 С  
Коэффициент сопротивления: 3.8  
Мкр: 25 Нгм  
Кол-во оборотов: 3.5  
Рабочий ход: 14 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 10 мм  
D2: 22 мм  
L: 110 мм  
H: 488 мм  
A: 28 мм  
Масса б/привода: 3.7 кг  
Масса с приводом: 16.2 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: Н-М-03Ч У2  
Мощность привода: 2.5000000000000001Е-2 кВт  
Время полного хода: 22.1 с

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

