1с-13-2ЭС



Наименование: 1с-13-2ЭС
Тип арматуры: Клапаны запорные типа 1с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 12Х1МФ

ОПИСАНИЕ:

Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 15 мм
Давление, PN: 25 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 5
Мкр: 80 Нgм
Кол-во оборотов: 4
Рабочий ход: 16 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 16 мм
D2: 32 мм
L: 160 мм
H: 806 мм
A: 46 мм
Масса б/привода: 8.2 кг
Масса с приводом: 42.2 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Sipos 2SA5031-3CE00-3AA4
Мощность привода: 0.8 кВт
Время полного хода: 17 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org