

**Наименование:** 1с-8-2ЭС  
**Тип арматуры:** Клапаны запорные типа 1с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода-пар  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 80 мм  
Давление, PN: 10 МПа  
Температура: 450 С  
Коэффициент сопротивления: 6.4  
Мкр: 290 Нгм  
Кол-во оборотов: 12.5  
Рабочий ход: 75 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 77 мм  
D2: 90 мм  
L: 380 мм  
H: 1230 мм  
A: 89 мм  
Масса б/привода: 71 кг  
Масса с приводом: 138 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: Sipos 2SA5053-3CE00-3AA4  
Мощность привода: 3 кВт  
Время полного хода: 26 с

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

