

**Наименование:** 2с-27-2Э  
**Тип арматуры:** Задвижки типа 2с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода-пар  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



#### ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 200 мм  
Давление, PN: 6.3 МПа  
Температура: 425 С  
Коэффициент сопротивления: 1  
Мкр: 290 Нгм  
Кол-во оборотов: 21  
Рабочий ход: 126 мм

#### ГАБАРИТЫ:

D1: 203 мм  
D2: 220 мм  
L: 550 мм  
H: 865 мм  
A: 148 мм  
Масса б/привода: 233 кг  
Масса с приводом: 377 кг

#### ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: 792-Э-0а-04  
Мощность привода: 1.32 кВт  
Время полного хода: 62 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

