
2с-27-3ЭД



Наименование: 2с-27-3ЭД
Тип арматуры: Задвижки типа 2с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ

ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 250 мм
Давление, PN: 6.3 МПа
Температура: 425 С
Коэффициент сопротивления: 0.6
Мкр: 1020 Нgм
Кол-во оборотов: 27
Рабочий ход: 216 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 254 мм
D2: 280 мм
L: 650 мм
H: 1165 мм
A: 189 мм
Масса б/привода: 412 кг
Масса с приводом: 491 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 16.2-F16-C47
Мощность привода: 3 кВт
Время полного хода: 51 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org