
2с-28-1

Наименование: 2с-28-1
Тип арматуры: Задвижки типа 2с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 9.9 МПа
Температура: 450 С
Коэффициент сопротивления: 0.8
Мкр: 290 Нgм
Кол-во оборотов: 21
Рабочий ход: 126 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 142 мм
D2: 160 мм
L: 450 мм
H: 816 мм
A: 148 мм
Масса б/привода: 0 кг
Масса с приводом: 219 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Ц
Тип привода: Редуктор 3:1
Мощность привода: - кВт
Время полного хода: - с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org