

**Наименование:** 2с-34-2ЭН  
**Тип арматуры:** Задвижки типа 2с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода-пар  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 100 мм  
Давление, PN: 6.3 МПа  
Температура: 425 С  
Коэффициент сопротивления: 0.86  
Мкр: 200 Нгм  
Кол-во оборотов: 15.4  
Рабочий ход: 92 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 97 мм  
D2: 111 мм  
L: 350 мм  
H: 870 мм  
A: 103 мм  
Масса б/привода: 75 кг  
Масса с приводом: 113 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1  
Мощность привода: 0.75 кВт  
Время полного хода: 37 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

