

Наименование: 2с-350-10-450-ЭС
Тип арматуры: Задвижки типа 2с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 350 мм
Давление, PN: 9.9 МПа
Температура: 450 С
Коэффициент сопротивления: 1.4
Мкр: 2450 Нгм
Кол-во оборотов: 37.5
Рабочий ход: 300 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 345 мм
D2: 390 мм
L: 850 мм
H: 2379 мм
A: 248 мм
Масса б/привода: 1101 кг
Масса с приводом: 1168 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4
Мощность привода: 5.5 кВт
Время полного хода: 225 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

