

**Наименование:** 2с-Э-3  
**Тип арматуры:** Задвижки типа 2с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода-пар  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 250 мм  
Давление, PN: 9.9 МПа  
Температура: 450 С  
Коэффициент сопротивления: 0.6  
Мкр: 1020 Нгм  
Кол-во оборотов: 27  
Рабочий ход: 216 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 244 мм  
D2: 280 мм  
L: 650 мм  
H: 1150 мм  
A: 189 мм  
Масса б/привода: 412 кг  
Масса с приводом: 545 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: 793-Э-0а-04  
Мощность привода: 3.2 кВт  
Время полного хода: 73 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

