
www.russol.org

2с-ЭМ-3



Наименование: 2с-ЭМ-3
Тип арматуры: Задвижки типа 2с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: Вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ

ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 250 мм
Давление, PN: 9.9 МПа
Температура: 450 С
Коэффициент сопротивления: 0.6
Мкр: 1020 Нgм
Кол-во оборотов: 27
Рабочий ход: 216 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 244 мм
D2: 280 мм
L: 650 мм
H: 1525 мм
A: 189 мм
Масса б/привода: 412 кг
Масса с приводом: 577 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Н-Г-11 У2
Мощность привода: 4.25 кВт
Время полного хода: 81 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org