850-350-ЭН

Наименование: 850-350-ЭН
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 350 мм
Давление, PN: 4 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 1.4
Мкр: 620 Нgм
Кол-во оборотов: 37.5
Рабочий ход: 300 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 345 мм
D2: 390 мм
L: 850 мм
H: 1788 мм
A: 248 мм
Масса б/привода: 1101 кг
Масса с приводом: 1211 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: ГИЮМ.303344.001-06 УХЛ3
Мощность привода: 5.5 кВт
Время полного хода: 113 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org