

**Наименование:** 850-400-ЦЗ  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 400 мм  
Давление, PN: 4 МПа  
Температура: 545 С  
Коэффициент сопротивления: 0.16  
Мкр: 1450 Нгм  
Кол-во оборотов: 54  
Рабочий ход: 430 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 390 мм  
D2: 440 мм  
L: 1000 мм  
H: 1906 мм  
A: 345 мм  
Масса б/привода: 2027 кг  
Масса с приводом: 2145 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Ц  
Тип привода: Редуктор 3:1  
Мощность привода: - кВт  
Время полного хода: - с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

