850-450-Э

Наименование: 850-450-Э
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 450 мм
Давление, PN: 4 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 0.26
Мкр: 1450 Нgм
Кол-во оборотов: 54
Рабочий ход: 430 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 424 мм
D2: 480 мм
L: 1000 мм
H: 2150 мм
A: 345 мм
Масса б/привода: 2078 кг
Масса с приводом: 2334 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: 795-Э-0-II-01
Мощность привода: 6 кВт
Время полного хода: 77 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org