

**Наименование:** 880-150-ЭН  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** вода  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм  
Давление, PN: 37.29999999999997 МПа  
Температура: 280 С  
Коэффициент сопротивления: 1.5  
Мкр: 950 Нгм  
Кол-во оборотов: 20  
Рабочий ход: 160 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 144 мм  
D2: 210 мм  
L: 550 мм  
H: 1286 мм  
A: 168 мм  
Масса б/привода: 438 кг  
Масса с приводом: 518 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: ЭП-3-1000-24-В-О-А-У1  
Мощность привода: 2.5 кВт  
Время полного хода: 48 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

