

**Наименование:** 880-200-Э  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** вода  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 200 мм  
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа  
Температура: 280 С  
Коэффициент сопротивления: 0.46  
Мкр: 1750 Нгм  
Кол-во оборотов: 24  
Рабочий ход: 190 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 203 мм  
D2: 290 мм  
L: 750 мм  
H: 1264 мм  
A: 218 мм  
Масса б/привода: 860 кг  
Масса с приводом: 1097 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: 795-Э-0  
Мощность привода: 4.25 кВт  
Время полного хода: 68 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

