


Наименование: 880-325-ЭД
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: вода
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 325 мм
Давление, PN: 37.29999999999997 МПа
Температура: 280 С
Коэффициент сопротивления: 1.5
Мкр: 7200 Нгм
Кол-во оборотов: 24.6
Рабочий ход: 295 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 330 мм
D2: 445 мм
L: 1100 мм
H: 2350 мм
A: 298 мм
Масса б/привода: 3520 кг
Масса с приводом: 3853 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA16.2 / GK40.2-F40-C180
Мощность привода: 6 кВт
Время полного хода: 131 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

