# 880-325-ЭЛХМ

**Наименование:** 880-325-ЭЛХМ
**Тип арматуры:** Задвижки
**Подтип:** На высокие параметры
**Рабочая среда:** вода
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 325 мм
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа
Температура: 280 С
Коэффициент сопротивления: 1.5
Мкр: 7200 Нgм
Кол-во оборотов: 24.6
Рабочий ход: 295 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 330 мм
D2: 445 мм
L: 1100 мм
H: 2180 мм
A: 298 мм
Масса б/привода: 3371 кг
Масса с приводом: 4310 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: 854-Э-0
Мощность привода: 20 кВт
Время полного хода: 72 с


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:






Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org