

**Наименование:** 880-350-ЭМ  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** вода  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 350 мм  
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа  
Температура: 280 С  
Коэффициент сопротивления: 2.1  
Мкр: 7200 Нгм  
Кол-во оборотов: 24.6  
Рабочий ход: 295 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 356 мм  
D2: 490 мм  
L: 1500 мм  
H: 2800 мм  
A: 298 мм  
Масса б/привода: 3830 кг  
Масса с приводом: 4280 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: Н-Д-11 У2  
Мощность привода: 8.5 кВт  
Время полного хода: 159 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

