

Наименование: 880-400-ЭТ
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: вода
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 400 мм
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа
Температура: 280 С
Коэффициент сопротивления: 2.5
Мкр: 8400 Нгм
Кол-во оборотов: 25.8
Рабочий ход: 310 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 406 мм
D2: 550 мм
L: 1500 мм
H: 2554 мм
A: 298 мм
Масса б/привода: 3796 кг
Масса с приводом: 4046 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: ТОМПРИН Д.10000.20.М4.(1/1/1/1/0).У1
Мощность привода: 15 кВт
Время полного хода: 77 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

