881-100-Ц3

Наименование: 881-100-Ц3
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 100 мм
Давление, PN: 25 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 0.2
Мкр: 950 Нgм
Кол-во оборотов: 20
Рабочий ход: 160 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 97 мм
D2: 172 мм
L: 550 мм
H: 1018 мм
A: 178 мм
Масса б/привода: 447 кг
Масса с приводом: 500 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Ц
Тип привода: Редуктор 3:1
Мощность привода: - кВт
Время полного хода: - с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org