

**Наименование:** 881-100-Э  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 100 мм  
Давление, PN: 25 МПа  
Температура: 545 С  
Коэффициент сопротивления: 0.2  
Мкр: 950 Нгм  
Кол-во оборотов: 20  
Рабочий ход: 160 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 97 мм  
D2: 172 мм  
L: 550 мм  
H: 1107 мм  
A: 178 мм  
Масса б/привода: 447 кг  
Масса с приводом: 581 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: 793-Э-0  
Мощность привода: 3.2 кВт  
Время полного хода: 54 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

