881-150-ЭС

Наименование: 881-150-ЭС
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 25 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 0.6
Мкр: 1600 Нgм
Кол-во оборотов: 24
Рабочий ход: 190 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 151 мм
D2: 262 мм
L: 750 мм
H: 1639 мм
A: 218 мм
Масса б/привода: 903 кг
Масса с приводом: 1037 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4
Мощность привода: 5.5 кВт
Время полного хода: 72 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org