881-200-ЭМ

Наименование: 881-200-ЭМ
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 200 мм
Давление, PN: 25 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 0.4
Мкр: 3900 Нgм
Кол-во оборотов: 24.5
Рабочий ход: 245 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 208 мм
D2: 345 мм
L: 900 мм
H: 2360 мм
A: 278 мм
Масса б/привода: 1984 кг
Масса с приводом: 2354 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Н-Д-17 У2
Мощность привода: 4.25 кВт
Время полного хода: 147 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org